

Lámpara LED AR111 indirecta con alto CRI, 2700 K, 690 lm con ángulo de haz de 25 grados

- Diseño óptico y térmico personalizado de Mitsubishi Chemical Corporation
- La fuente de luz indirecta minimiza el deslumbramiento
- 90 CRI - ofrece colores iluminados con gran precisión
- Sustitución de LED para lámparas halógenas 75W
- 2700K - blanco suave
- Ángulo de haz de 25 grados
- Compatible con la mayoría de los atenuadores comerciales *
- Energía eficiente, LED de larga duración - más del 85% de reducción en los costos de energía en comparación con las bombillas incandescentes
- 50,000 de duración del diseño por hora
- Garantía limitada de 3 años

* El rango de atenuación puede variar dependiendo del atenuador utilizado.

Especificaciones	
Modelo	AR-L690-C27-B25-90-ID
Número de parte	99548
Temperatura de color	2700K
Flujo luminoso	690lm
Potencia	10W
Replacement Equivalent	75W Halogen equivalent
CRI	90
Eficacia	69lm/W
Ángulo de haz	25°
CBCP	2700cd
Atenuable	Yes
Voltaje	12V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to +40°C
Base	G53
Peso	3.2 oz.
Dimensions	4.37 x 2.28 x 4.37 in
Vida útil	50000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 3 año/s



Certifications:




Lámpara LED AR111 indirecta con alto CRI, 2700 K, 690 lm con ángulo de haz de 25 grados

Additional Images:



Diagrams:



Lighting Facts:

Lighting Facts Per Bulb	
Information concernant l'éclairage Pour une ampoule	
Brightness/Luminosité	690 lumens
Estimated Yearly Energy Cost	\$1.20
Estimation Des Coûts Énergétiques Annuels	
Based on 3 hrs/day, 11¢/kWh Sur la base de 3 heures / jour, 11 ¢ / kWh Cost depends on rates and use Le coût dépend du tarif et de l'utilisation	
Life/Durée de vie	45.6 years/années
Based on 3 hrs/day Sur la base de 3 heures/jour	
Light Appearance/Degré de luminosité	
Warm/Chaud	Cool/Froide
2700 K	
Energy Used/Energie utilisée	10 watts