

4 in. 4000 K, 530 lm Luz descendente LED con caja de empalme integrada

- Caja de empalme integrada y ganchos de sujeción para una instalación al ras fácil y económica
- Homologación UL – no se requiere ferretería ni caja adicional para instalar
- 1,75 in. de grosos – ideal para plenos de cielorraso estrechos
- Calificación IC – apta para contacto aislado con la carcasa o a su alrededor
- Iluminación de amplia distribución – ideal para cocinas, clósets, sótanos, baños, corredores, etc.
- LED de reemplazo de lámparas incandescentes descendentes de 50W
- 4000K - blanco frío
- Compatible con la mayoría de los atenuadores comerciales *
- LED de larga duración para ahorrar energía – reducción de los costos de energía superior al 80 % en comparación con las lámparas incandescentes descendentes
- 40,000 de duración del diseño por hora
- Garantía limitada de 5 años

* El rango de atenuación puede variar dependiendo del atenuador utilizado.

Especificaciones	
Modelo	D4-L530-C40-JB
Número de parte	99886
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	530lm
Potencia	8.5W
Replacement Equivalent	50W Incandescent equivalent
CRI	80
Eficacia	62.4lm/W
Ángulo de haz	100°
Atenuable	Yes
Wet Rated?	No
Voltaje	120V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Peso	7.36 oz.
Dimensions	4.70 x 1.75 x 4.70 in
Vida útil	40,000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
Energy Star Product Listing	D4-L530-C40-JB



Certifications:



4 in. 4000 K, 530 lm Luz descendente LED con caja de empalme integrada

Additional Images:



Diagrams:

