

## 6 in. 4000 K, 820 lm Luz descendente LED con caja de empalme integrada

- Caja de empalme integrada y ganchos de sujeción para una instalación al ras fácil y económica
- Homologación UL – no se requiere ferretería ni caja adicional para instalar
- 1,75 in. de grosos – ideal para plenos de cielorraso estrechos
- Calificación IC – apta para contacto aislado con la carcasa o a su alrededor
- Iluminación de amplia distribución – ideal para cocinas, clósets, sótanos, baños, corredores, etc.
- LED de reemplazo de lámparas incandescentes descendentes de 75W
- 4000K - blanco frío
- Compatible con la mayoría de los atenuadores comerciales \*
- LED de larga duración para ahorrar energía – reducción de los costos de energía superior al 85 % en comparación con las lámparas incandescentes descendentes
- 40,000 de duración del diseño por hora
- Garantía limitada de 5 años

\* El rango de atenuación puede variar dependiendo del atenuador utilizado.



Especificaciones	
Modelo	D6-L820-C40-JB
Número de parte	99887
Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	820lm
Potencia	11.6W
Replacement Equivalent	75W Incandescent equivalent
CRI	80
Eficacia	70.7lm/W
Ángulo de haz	100°
Atenuable	Yes
Wet Rated?	No
Voltaje	120V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Peso	11.52 oz.
Dimensions	6.83 x 1.75 x 6.83 in
Vida útil	40,000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
Energy Star Product Listing	D6-L820-C40-JB

### Certifications:



**6 in. 4000 K, 820 lm Luz descendente LED con caja de empalme integrada**

**Additional Images:**



**Diagrams:**

